



8.35. Vissteigers en visstoepen: typen en materialen

Er zijn veel factoren die van invloed zijn op de keuze van het type vissteiger of -stoep, zoals de bereikbaarheid van de locatie, de huidige oeverinrichting, bevisbaarheid en het type sportvisserijgebruik. Naast al deze factoren dient er ook nog een keuze te worden gemaakt in het toe te passen materiaal.

Er zijn meerdere soorten materiaal op de markt beschikbaar. De keuze in materiaal is vaak ook weer afhankelijk van het type visserij. Om hengelsportverenigingen uit de vele mogelijkheden te helpen kiezen worden hierna materialen voor vissteigers en -stoepen en de toepasbaarheid beschreven.

Daarnaast zijn de voor- en nadelen en de globale aanleg- en onderhoudskosten per materiaalsoort weergegeven. In het informatieblad 'Technische uitwerking constructies steigers' kun je meer informatie vinden over de benodigde constructies van de verschillende typen visplekken.

Voor visplekken maken we onderscheid in de volgende typen:

- Wedstrijdsteiger;
- Vissteiger;
- Visstoep.



Foto: wedstrijdsteiger



Foto: gerecycled kunststof; Toepasbaarheid: bij smalle oevers en watergangen

Wedstrijdsteiger

Een wedstrijdsteiger is een verhard oppervlak van minimaal 1,25 x 1,25 meter waar een sportvisser individueel gebruik van maakt. De onderlinge afstand van de wedstrijdsteigers is ongeveer 10 tot 12 meter, zodat iedereen voldoende ruimte heeft om te vissen. Het oppervlak van een wedstrijdsteiger dient vlak en stroef te zijn.



Toepasbare materialen wedstrijdsteiger

Voor het realiseren van een wedstrijdsteiger kan het beste gebruik worden gemaakt van de volgende materialen:

- Hardhout;
- Gerecycled kunststof;
- Prefab betonplaten.



Omschrijving	Toepasbare Materiaalsoorten		
	Hardhout	Gerecycled kunststof	Prefab beton
<i>Voordeel</i>	makkelijk aan te leggen, maatwerk mogelijk	makkelijk aan te leggen, maatwerk mogelijk, wordt niet glad, rot en splintert niet, duurzaam, kleur vast, recyclebaar	makkelijk aan te leggen, aanleg- en onderhoudskosten laag, goed buitendijks toepasbaar
<i>Nadeel</i>	oppervlakte wordt glad door algaanslag, materiaal kan gaan splinteren, bij fluctuerende waterstanden kan er (snel) rotting ontstaan, hogere onderhoudskosten	'kunstmatige' uitstraling, aanleg kosten iets duurder	aanleg alleen mogelijk als de locatie met zwaar materieel bereikbaar is, vaste afmeting, verzakkingen moeilijk te herstellen
<i>Onderhoud</i>	Jaarlijks verwijderen algen, 1x per 2 tot 5 jaar beitsen/verven	Geen, indien nodig algen verwijderen mbv hogedrukspuit	Geen, indien nodig algen verwijderen mbv hogedrukspuit
<i>Onderhoudskosten</i>	Circa 100,- tot 150,- /jaar	Geen	<75,-/jaar
<i>Levensduur</i>	15-20 jaar	> 40 jaar	circa 60 jaar

In de bovenstaande tabel zijn de voor- en nadelen van de verschillende materialen aangegeven. Daarbij zijn de globale aanleg- en onderhoudskosten inzichtelijk gemaakt.

Vissteiger

Een vissteiger is een verhard oppervlak van minimaal 1,50 x 3,00 meter zodat één of meerdere sportvissers gelijktijdig gebruik kunnen maken van de voorziening. Een vissteiger is goed toepasbaar bij brede vegetatierijke oevers, een steil talud of zachte oevers. Het geniet de voorkeur om een vissteiger door een verhard pad toegankelijk te maken. Het oppervlak van een vissteiger dient vlak en stroef te zijn.



Foto: hardhout; Toepasbaarheid: bij alle voorkomende viswateren



Foto: gerecycled kunststof (drijvende vlonder); Toepasbaarheid: bij wisselend waterpeil

Toepasbare materialen vissteiger

Voor het realiseren van een vissteiger kan het beste gebruik worden gemaakt van de volgende materialen: hardhout of gerecycled kunststof.

In de onderstaande tabel zijn de voor- en nadelen van de verschillende materialen aangegeven. Daarbij zijn de globale aanleg- en onderhoudskosten inzichtelijk gemaakt.

Omschrijving	Toepasbare Materiaalsoorten	
	Hardhout	Gerecycled kunststof
<i>Voordeel</i>	makkelijk aan te leggen, maatwerk mogelijk, aanlegkosten relatief laag	makkelijk aan te leggen, maatwerk mogelijk, wordt niet glad, rot en splintert niet, duurzaam, kleur vast, recyclebaar
<i>Nadeel</i>	oppervlakte wordt glad door algaanslag, materiaal kan gaan splinteren, bij fluctuerende waterstanden kan er (snel) rotting ontstaan	'Kunstmatige' uitstraling, aanlegkosten iets duurder
<i>Onderhoud</i>	Jaarlijks verwijderen algen, 1x per 2 tot 5 jaar beitsen/verven	Geen, indien nodig algen verwijderen mbv hogedrukspuit
<i>Onderhoudskosten</i>	Circa 100,- tot 200,-/jaar	Geen
<i>Levensduur</i>	15-20 jaar	>40 jaar

Aanbeveling materiaalkeuze wedstrijd- en vissteiger

Voor het realiseren van wedstrijd- en vissteigers adviseert Sportvisserij Nederland gebruik te maken van gerecycled kunststof. De voordelen van dit product boven hardhout zijn:

- duurzaamheid: heeft een levensduur van minimaal 40 jaar en kan ten alle tijden weer gerecycled worden tot nieuwe producten;
- onderhoudsarm: behoeft geen onderhoud, eventuele algen worden gemakkelijk met de hogedrukspuit verwijderd, hoeft niet te worden verduurzaamd d.m.v. verven/beitsen;
- verwerking: is gemakkelijk toe te passen, splintert niet;
- veiligheid: wordt niet glad bij natte weersomstandigheden.



Foto: hardhout; toepasbaarheid: natuurvriendelijke oevers

De aanlegkosten van gerecycled kunststof ten opzichte van hardhout zijn redelijk gelijkwaardig. Bij meerdere leveranciers is het tevens mogelijk de kunststof steigers (of delen hiervan) prefab of voorbewerkt aan te leveren e.e.a. afhankelijk van de omvang van de steiger.

Voor buitendijkse wedstrijdsteigers langs oevers met een stenen oeververdediging is het toepassen van een prefab betonproduct een goede optie. De aanleg- en onderhoudskosten hiervan zijn laag. Daarnaast is deze goed bestand tegen alle weersomstandigheden en – invloeden en biedt een stabiele en vlakke

visplaats. Het enige nadeel is dat de visplaats goed bereikbaar moet zijn met zwaar materieel i.v.m. het aanbrengen van de zware prefab betonplaten. Als alternatief kan worden gekozen voor een wedstrijdsteiger van gerecycled kunststof.



Foto: gerecycled kunststof; toepasbaarheid: oever met scherp talud

Visstoep

Een goede en vaak eenvoudige manier om visplek te realiseren is door deze in de oeverlijn aan te brengen. Dit houdt in dat de bestaande beschoeiing wordt gebruikt om de verharde visplaats tegenaan te leggen. Dit type visplaats is niet toepasbaar bij hoge rietkragen of brede natuurlijke oevers. Een visplaats in de oeverlijn kan vaak met weinig middelen gerealiseerd worden en is minder ontsierend voor de omgeving.



Foto: halfverharde visstoep; toepasbaarheid: bij alle voorkomende viswateren



Foto: elementen verharding; toepasbaarheid: bij alle voorkomende viswateren

Voor een visstoep adviseren wij een minimale oppervlakte van 2,00 x 3,00 meter zodat meerdere sportvisser er tegelijk gebruik van kunnen maken. Bij een visstoep dient rekening te worden gehouden met een goede afwatering zodat er geen plasmvorming kan ontstaan. Ook een goede toegankelijkheid door een verhard pad is aan te raden.



Foto: boomschors; toepasbaarheid: sloten en visvijvers

Materiaalkeuze visstoep

Voor het realiseren van een visstoep kan het beste gebruik worden gemaakt van de volgende materialen:

- Elementenverharding;
- Betonnen (stelcon)plaat;
- Kunststof grastegels;
- Boomschors;
- Half verharding.

Aanbeveling materiaalkeuze visstoep

Voor het realiseren van een visstoep adviseert Sportvisserij Nederland gebruik te maken van elementenverharding of de betonnen stelconplaat. De voordelen van deze producten boven de andere alternatieven zijn:

- zorgt voor een egale, droge en harde ondergrond waar alle sportvisserijtypen goed op kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is de afwatering van het verharde oppervlak goed te regelen;
- duurzaamheid: betonproducten hebben een levensduur van circa 60 jaar, daarna kunnen ze gemakkelijk worden hergebruikt of gerecycled;
- onderhoud: behoeft weinig onderhoud, bij gebruik van betonplaat of grote tegels zijn er geen of weinig naden en is er weinig onkruidgroei, bij veelvuldig gebruik zal er vrijwel geen onkruidgroei zijn, anders circa 4 keer per jaar onkruid verwijderen;
- herstelwerkzaamheden: mits goed aangelegd zal er gemiddeld 1 keer per 5 jaar circa 1m² opnieuw moeten worden gelegd om verzakkingen te herstellen;
- veiligheid: dient vakkundig te worden aangelegd waardoor de kans op verzakkingen wordt verkleind. Verzakkingen kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen voor sportvissers.

De realisatie kan dan ook het beste worden uitgevoerd door een gerenommeerde aannemer of hoveniersbedrijf.



Foto: Betonnen stelconplaten; toepasbaarheid: visplassen, vaarten en kanalen



Voor een meer natuurlijke uitstraling van de visstoep kan gekozen worden voor het toepassen van kunststof grastegels of boomschors. De ondergrond zal dan echter niet geheel vlak zijn en is niet geschikt voor mindervalide sportvissers. De keuze hierin is

afhankelijk van de huidige oeverinrichting. Is het een oever waarlangs een groot gazon is gelegen, dan is het toepassen kunststof grastegels de beste keuze. Ligt de oever echter tussen het groen, dan is de toepassing van boomschors een goede optie.

In de onderstaande tabel zijn de voor- en nadelen van de verschillende materialen aangegeven. Daarbij zijn de globale aanleg- en onderhoudskosten inzichtelijk gemaakt.

Omschrijving	Toepasbare Materiaalsoorten			
	Elementen-verharding of betonplaat	kunststof grastegels (gerecycled)	boomschors	half verharding
<i>Voordeel</i>	aanlegkosten relatief laag, stabiele en vlakke ondergrond	makkelijk aan te leggen, natuurlijke uitstraling, duurzaam	makkelijk aan te leggen, maatwerk mogelijk, schades makkelijk herstelbaar, aanlegkosten laag, natuurlijke uitstraling	makkelijk aan te leggen, maatwerk mogelijk, schades makkelijk herstelbaar, aanlegkosten laag
<i>Nadeel</i>	Vakkundige aanleg noodzakelijk, verzakkingen, plasvorming, schades duurder om te herstellen	hogere aanleg en onderhoudskosten, blijft na regen langer vochtig, plasvorming, niet egaal	niet egaal, onderhoudskosten hoog, duurzaamheid, vlakheid visplaats, moeilijk begaanbaar mindervalide visser	Verzakkingen, plasvorming, onderhoudskosten relatief hoog, moeilijk begaanbaar mindervalide visser
<i>Onderhoud</i>	Verwijderen onkruiden, herstellen verzakkingen 1x 5 jr	Grasmaaien, bemesten	Verwijderen onkruid, egaliseren, 1 x per 2 jr aanvullen boomschors	Verwijderen onkruid, egaliseren, 1 x per 5 jr aanvullen materiaal, regelmatig aanharken om mosvorming te voorkomen
<i>Levensduur</i>	Circa 30-60 jaar	circa 30 - 60 jaar	2-5 jaar	10-15 jaar

Lees meer in de volgende infobladen:

- **8.34. Aanleg van een vissteigers en visstoep**
- **8.36. Constructie vissteigers en visstoepen**
- **8.37. Aanleg vissteiger: Wanneer is een vergunning nodig?**
- **8.38. Aanleg van een aangepaste visplaats**
- **8.39. Aanleg van een trailerhelling**